

GELOVÁ SPOJKA IP68

eleman



obj. č. **1005626**

PAGURO

Typ: **5695/5**



Kabelové gelové spojky pro svítidla - pro odbočné spojení (3-vstupové) 250 V

Obrázek	Obj. č.	Název	Typ svorky	Počet kabelů	Průměr kabelů	Počet žil kabelu	Průřez vodičů	Bal./ks
	1005626	PAGURO 5695/5		3	6,5 - 12 mm (hlavní vstupy)	5	1,5 mm ²	1
					5,5 - 10 mm (odbočný vstup)	5	0,75 mm ²	




Tělo spojky

Adaptér pro upevnění kabelu

Svorka pro spojení kabelů

Vanička vyplněná gelem

GEL



Výstup

Výstup

Hlavní vstup

Rozměry

A	83 mm
B	68,5 mm
C	30 mm
H	30 mm



Krytí IP



Bezhalogenové



UV odolné



Teplotní a tvarová stálost

Technické parametry:

- Jmen. napětí 250 V
- Jmen. proud 10 A
- Pro spojení odbočné
- Pro gumové kabely i kabely s PVC izolací
- Svorka pro 3 kabely (2x 5x 1,5mm², 1x 5x 0,75mm²)
- Vnější průměr kabelu (2x 6,5 - 12 mm; 1x 5,5 - 10 mm)
- Materiál spojky - Nylon 66 RV-AE
- Zacvaknutím spojky gel zaizoluje svorku
- Splňuje požadavky EN60998-2-1:2004

eleman

ELEMAN spol. s r.o.

Olomoucká 107, 796 01 Prostějov

tel.: +420 739 201336

e-mail: info@eleman.cz